











1	2	3	4
ApplicationID	0..1	String	Уникальный идентификатор заявки
AdditionalData	0..n	Контейнер	Дополнительные данные
Name	1	String	Наименование
Label	0..1	String	Описание
Value	1	String	Значение
Signature	0..1	ds:SignatureType	Цифровая подпись xml-документа. В теге содержатся реквизиты цифровой подписи, соответствующие стандарту XML-Signature (описание стандарта XML-Signature находится в сети Интернет по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/">http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/</a> )

11.2.6. Данные платежей (фактов оплаты), импортируемых в ИС УНП из банков и от платежных агентов, представлены в следующей таблице:

Наименование	Количество тегов	Тип данных	Комментарий
1	2	3	4
PaymentInfoType	1	Расширение PaymentType	Данные платежного поручения
SupplierBillID	0..1	String	Уникальный идентификатор начисления в ИС ПУ
ApplicationID	0..1	String	Уникальный идентификатор заявки
Narrative	0..1	String	Назначение платежа. В случае оплаты по начислению для заполнения поля используется информация из тега BillFor начисления
Amount	1	Long	Полная сумма. Целое число, показывающее сумму в копейках
PaymentDate	1	Date	Дата произведения платежа
BudgetIndex	0..1	BudgetIndexType	Дополнительные реквизиты платежа, заполняемые в платежном поручении при оплате гос. услуги
Status	1	String	Статус плательщика (физического лица): Перечень возможных значений 02   08   09   10   11   12   13   14   0 02 – налоговый агент, 08 – плательщик иных обязательных платежей, 09 – налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель, 10 – налогоплательщик (плательщик сборов) – частный нотариус, 11 – налогоплательщик (плательщик сборов) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 12 – налогоплательщик (плательщик сборов) – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 13 – налогоплательщик (плательщик сборов) – иное физическое лицо – клиент банка (владелец счета), 14 – налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (п.п. 1 п.1 ст. 235 Налогового кодекса Российской Федерации), 0 – для начислений и платежей не в пользу ФНС
PaymentType	1	String	Тип платежа
Purpose	1	String	Основание платежа Перечень возможных значений: ТП   ЗД   ТР   РС   ОТ   АП   АР   0 ТП – платежи текущего года; ЗД – добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа; ТР – погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа; РС – погашение рассроченной задолженности; ОТ – погашение отсроченной задолженности; АП – погашение задолженности по акту проверки; АР – погашение задолженности по исполнительному документу; 0 – для начислений и платежей не в пользу ФНС

1	2	3	4
SWIFT	1	String	Код SWIFT банка, в котором открыт счет. Наличие этого тега исключает тег BIK
Address	0..1	AddressType	Адрес банка
Contacts	0..1	Контейнер	
Contact	1..n	ContactInfoType	Перечень контактов банка
Конец описания Bank			
UFK	1	Контейнер	Идентификация УФК, прошедшего платеж. Наличие данного тега исключает тег Bank. Не используется
Name	0..1	String	Наименование УФК, прошедшего платеж
TOFK	1	String	Код УФК, прошедшего платеж (совпадает с кодом ТОФК)
SystemIdentifier	1	String	Уникальный системный идентификатор платежа, присваиваемый Банком плательщика. Алгоритм формирования идентификатора платежа описан в пункте 10
Конец описания PaymentIdentificationData			
PayerIdentifier	0..1	String	Уникальный идентификатор плательщика (единный или альтернативный). Алгоритм формирования идентификатора плательщика описан в пункте 10
AdditionalData	0..n	Контейнер	Дополнительные данные
Name	1	xsd:string	Наименование атрибута
Value	1	xsd:string	Значение атрибута
Конец описания PaymentType			
Конец описания PaymentInfoType			
@Version	0..1	String	Версия форматов взаимодействия ИС УНП с внешними информационными системами. Для текущей версии форматов может содержать значение «1.2.3»
RecipientServiceIdentifier	0..1	String	Идентификатор получателя услуги. Алгоритм формирования идентификатора услуги совпадает с алгоритмом формирования идентификатора плательщика (единого или альтернативного), описанного в пункте 10
ChangeStatus	1	String	Статус, отражающий изменение данных платежа. Возможные значения: 1 – новое 2 – изменение
payeeINN	1	String	ИНН получателя (администратора доходов)
payeeKPP	1	String	КПП получателя (администратора доходов)
KBK	1	String	Код бюджетной классификации, при отсутствии KBK – заполнять двадцатью нулями
OKATO	0..1	String	Код OKATO
Signature	0..1	ds:SignatureType	Цифровая подпись xml-документа. В теге содержатся реквизиты цифровой подписи, соответствующие стандарту XML-Signature (описание стандарта XML-Signature находится в сети Интернет по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/">http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/</a> ). Тег должен содержать определение префикса пространства имен « <a href="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#</a> »

11.2.7. Данные зачислений  
Данные зачислений представлены в следующей таблице:

Наименование	Количество тегов	Тип данных	Комментарий
1	2	3	4
@Version	0..1	String	Версия форматов взаимодействия ИС УНП с внешними информационными системами. Для текущей версии форматов может содержать значение «1.2.3»
ChangeStatus	1	String	Статус, отражающий изменение данных зачисления. Возможные значения: 1 – новое 2 – изменение
ConsDocNumber	1	String	Идентификатор зачисления
ConsDocDate	1	Date	Дата формирования зачисления
payeeINN	1	String	ИНН получателя (администратора доходов)
payeeKPP	1	String	КПП получателя (администратора доходов)
KBK	1	String	Код бюджетной классификации, при отсутствии KBK – заполнять двадцатью нулями
OKATO	1	String	Код OKATO
IncomeRows	1	Контейнер	Перечень строк зачисления
IncomeRow	1..n	PaymentType	Данные строки зачисления с информацией о единичном платеже

1	2	3	4
SupplierBillID	0..1	String	Уникальный идентификатор начисления в ИС ПУ
ApplicationID	0..1	String	Уникальный идентификатор заявки
Narrative	0..1	String	Назначение платежа. В случае оплаты по начислению для заполнения поля используется информация из тега BillFor начисления
Amount	1	Long	Полная сумма. Целое число, показывающее сумму в копейках
PaymentDate	1	Date	Дата произведения платежа
BudgetIndex	0..1	BudgetIndexType	Дополнительные реквизиты платежа, заполняемые в платежном поручении при оплате гос. услуги
Status	1	String	Статус плательщика (физического лица): Перечень возможных значений 02   08   09   10   11   12   13   14   0 02 – налоговый агент, 08 – плательщик иных обязательных платежей, 09 – налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель, 10 – налогоплательщик (плательщик сборов) – частный нотариус, 11 – налогоплательщик (плательщик сборов) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 12 – налогоплательщик (плательщик сборов) – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 13 – налогоплательщик (плательщик сборов) – иное физическое лицо – клиент банка (владелец счета), 14 – налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (п.п. 1 п.1 ст. 235 Налогового кодекса Российской Федерации), 0 – для начислений и платежей не в пользу ФНС
PaymentType	1	String	Тип платежа
Purpose	1	String	Основание платежа Перечень возможных значений: ТП   ЗД   ТР   РС   ОТ   АП   АР   0 ТП – платежи текущего года; ЗД – добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа; ТР – погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа; РС – погашение рассроченной задолженности; ОТ – погашение отсроченной задолженности; АП – погашение задолженности по акту проверки; АР – погашение задолженности по исполнительному документу; 0 – для начислений и платежей не в пользу ФНС
TaxPeriod	1	String	Налоговый период. Значение по умолчанию: «0»
TaxDocNumber	0..1	String	Показатель номера документа. Значение по умолчанию: «0»
TaxDocDate	0..1	String	Показатель даты документа. Значение по умолчанию: «0»
Конец описания BudgetIndex			
PaymentIdentificationData	1	PaymentIdentificationData Type	Данные, необходимые для идентификации платежного поручения
Bank	1	BankType	Данные Банка плательщика. Обязателен к заполнению только код БИК или SWIFT. Наличие данного тега исключает тег UFK
Name	0..1	String	Наименование Банка, в котором открыт счет
CorrespondentBankAccount	0..1	String	Номер коррсчета Банка в ЦБ РФ
BIK	1	String	БИК Банка, в котором открыт счет. Наличие этого тега исключает тег SWIFT
SWIFT	1	String	Код SWIFT Банка, в котором открыт счет. Наличие этого тега исключает тег BIK
Address	0..1	AddressType	Адрес банка
Contacts	0..1	Контейнер	
Contact	1..n	ContactInfoType	Перечень контактов банка
Конец описания Bank			

1	2	3	4
UFK	1	Контейнер	Идентификация УФК, прошедшего платеж. Наличие данного тега исключает тег Bank. Не используется
Name	0..1	String	Наименование УФК, прошедшего платеж
TOFK	1	String	Код УФК, прошедшего платеж (совпадает с кодом ТОФК)
SystemIdentifier	1	String	Уникальный системный идентификатор платежа, присваиваемый Банком плательщика. Алгоритм формирования идентификатора платежа описан в пункте 10
Конец описания PaymentIdentificationData			
PayerIdentifier	0..1	String	Уникальный идентификатор плательщика (единный или альтернативный). Алгоритм формирования идентификатора плательщика описан в пункте 10
AdditionalData	0..n	Контейнер	Дополнительные данные
Name	1	xsd:string	Наименование атрибута
Value	1	xsd:string	Значение атрибута
Конец описания PaymentType			
Конец описания IncomeRow			
TOFK	0..1	String	Код ТОФК УФК, сформировавшего зачисление
Signature	0..1	ds:SignatureType	Цифровая подпись xml-документа. В теге содержатся реквизиты цифровой подписи, соответствующие стандарту XML-Signature (описание стандарта XML-Signature находится в сети Интернет по адресу <a href="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/">http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/</a> ). Тег должен содержать определение префикса пространства имен « <a href="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#</a> ».

11.2.8. Данные квитанций с результатами квитирования начислений с платежами и с зачислениями приведены в следующей таблице:

Наименование	Количество тегов	Тип данных	Комментарий
1	2	3	4
SupplierBillID	0..1	String	Уникальный идентификатор начисления в ИС ПУ. Значение совпадает со значением одноименного тега типа Bill, являющегося базовым для начислений
ApplicationID	0..1	String	Уникальный идентификатор заявки
payeeINN	0..1	String	ИНН получателя (администратора доходов). Заполняется в случае несовпадения этого реквизита в данных платежа или зачисления с данными начисления
payeeKPP	0..1	String	КПП получателя (администратора доходов). Заполняется в случае несовпадения этого реквизита в данных платежа или зачисления с данными начисления
KBK	0..1	String	Код бюджетной классификации, при отсутствии KBK – заполнять двадцатью нулями. Заполняется в случае несовпадения этого реквизита в данных платежа или зачисления с данными начисления
OKATO	0..1	String	Код OKATO. Заполняется в случае несовпадения этого реквизита в данных платежа или зачисления с данными начисления
Balance	0..1	Long	Сумма в рублях РФ. Целое число, показывающее сумму в копейках. Заполняется в случае несовпадения суммы платежа или зачисления с суммой начисления
PayerIdentifier	0..1	String	Уникальный идентификатор плательщика (единный или альтернативный). Заполняется в случае несовпадения этого реквизита в данных платежа или зачисления с данными начисления
CreationDate	1	Date	Дата квитирования (создания квитанции)
BillStatus	1	String	Статус, присвоенный начислению (счету) при создании квитанции. Возможные значения: 1 - сквитировано 2 - предварительно сквитировано
IncomeIdentificationData	1	PaymentIdentificationData Type	Данные, необходимые для идентификации зачисления, сквитированного с начислением. Наличие данного тега исключает появление тега PaymentIdentificationData. (описание данных совпадает с данными зачисления)



